



// HUMBOLDT



DONNÉES GÉNÉRALES

Distance max. moteur- prise la plus éloignée . . .	45 m
Nombre d'utilisateurs max.	1
Superficie à nettoyer.	400 - 600 m ²
Nombre de prises.	9 - 12

SPÉCIFICATIONS APPAREIL

Filtration primaire	Cyclonique ou sac papier
Filtration secondaire	Filtre textile*
Contenance du bac.	18 L
Dimensions (L x H x P)	0,38 x 1,00 x 0,40
Encombrement recommandé	0,75 x 1,40 x 0,75
Poids	12,5 Kg
Nombre de moteurs	1

SPÉCIFICATIONS TURBINE

Général.	220 - 250 VAC, 50 Hz
Puissance (nom.)	1600 W
Puissance (max.)	1650 W
Courant max.	7,2 A
Révolutions (max.)	29705 / min
Sécurité.	8 A
Base de moteur.	145 mm
Charbons	Ref. I.0710.1005
Côntrole moteur.	12VDC signal avec transformateur de sécurité (VDE0551 - relais 16A)
Softstart	Oui

SPECIFICATIES TURBINE

Type moteur	Bypass
Étages	3
Dépression.	3839 mm H ₂ O
Débit maximal	48,4 L/sec
AirWatts	515 W

DISPONIBILITÉ

I.0077.1000.	Aspirateur intégré Humboldt
----------------------	-----------------------------

CERTIFICATIONS

EMC	Compatibilité électromagnétique
CE	Conforme

* Filtre textile non inclus dans la version avec sac papier

Les données technique son sujets au changement sans communication préalable
Veuillez examiner notre site web pour assurer les dernières mises à jour