



## // BLACKFOOT



### ALLGEMEINE DATEN

Max. Abstand Motor-entferneste Saugdose . . . . .	30 m
Max. Anzahl Benutzer . . . . .	1
Reinigungsfläche . . . . .	120 - 250 m <sup>2</sup>
Anzahl Saugdosen . . . . .	6 - 8

### SPEZIFIERUNGEN GERÄT

Primärfilterung . . . . .	Papierfilter
Sekundärfilterung . . . . .	Schaumfilter
Kapazität Behälter . . . . .	12 L
Abmessungen (B x H x T) . . . . .	0,32 x 0,63 x 0,32
Abmessungen - installiert . . . . .	0,60 x 0,90 x 0,60
Gewicht . . . . .	7,3 Kg
Anzahl der Motoren . . . . .	1

### SPEZIFIERUNGEN MOTOR

Allgemein . . . . .	220 - 250 VAC, 50 Hz
Leistung (nom.) . . . . .	1400 W
Leistung (max.) . . . . .	1600 W
Max. Stromstärke . . . . .	6,5 A
Drehzahl (max.) . . . . .	44617 / min
Sicherung . . . . .	8 A
Durchmesser Motor . . . . .	139 mm
Kohlebürste . . . . .	Ref. I.0710.1002
Motor Kontrolle . . . . .	12VDC Signal mit Sicherheitstransformator (VDEO551 - Relais 16A)
Softstart . . . . .	Ja

### SPEZIFIERUNGEN TURBINE

Motortyp . . . . .	Through Flow
Stufen . . . . .	1
Unterdruck . . . . .	3100 mm H <sub>2</sub> O
Max. Luftstrom . . . . .	51,6 L/sec
AirWatts . . . . .	587 W

### VERFÜGBAR

I.0027.1000 . . . . .	Zentral Staubsaugsystem Blackfoot
-----------------------	-----------------------------------

### ZERTIFIZIERUNG

CE . . . . .	Konform
--------------	---------

Die Technische Daten sind geneigt zur Änderung ohne vorherige Mitteilung.  
Untersuchen Sie bitte unseren Netzstandort, um die letzten Aktualisierungen zu gewährleisten.