



## // HUMBOLDT



### ALLGEMEINE DATEN

Max. Abstand Motor-entferneste Saugdose.....	45 m
Max. Anzahl Benutzer .....	1
Reinigungsfläche .....	400 - 600 m <sup>2</sup>
Anzahl Saugdosen.....	9 - 12

### SPEZIFIERUNGEN GERÄT

Primärfilterung.....	Zyklon oder Papierfilter
Sekundärfilterung .....	Textilfilter*
Kapazität Behälter.....	18 L
Abmessungen (B x H x T) .....	0,38 x 1,00 x 0,40
Abmessungen - installiert.....	0,75 x 1,40 x 0,75
Gewicht .....	12,5 Kg
Anzahl der Motoren.....	1

### SPEZIFIERUNGEN MOTOR

Allgemein .....	220 - 250 VAC, 50 Hz
Leistung (nom.).....	1600 W
Leistung (max.) .....	1650 W
Max. Stromstärke.....	7,2 A
Drehzahl (max.).....	29705 / min
Sicherung .....	8 A
Durchmesser Motor.....	145 mm
Kohlebürste .....	Ref. I.0710.1005
Motor Kontrolle.....	12VDC Signal mit Sicherheitstransformator (VDEO55I - Relais I6A)
Softstart .....	Ja

### SPEZIFIERUNGEN TURBINE

Motortyp .....	Bypass
Stufen .....	3
Unterdruck.....	3839 mm H <sub>2</sub> O
Max. Luftstrom.....	48,4 L/sec
AirWatts .....	515 W

### VERFÜGBAR

I.0077.1000.....	Zentral Staubsaugsystem Humboldt
------------------	----------------------------------

### ZERTIFIZIERUNG

EMC .....	Elektromagnetische Verträglichkeit
CE.....	Konform

\* Zusätzlich beim Geräte mit Papierfilter

Die Technische Daten sind geneigt zur Änderung ohne vorherige Mitteilung.  
Untersuchen Sie bitte unseren Netzstandort, um die letzten Aktualisierungen zu gewährleisten.