

// EMPEROR S



ALGEMENE GEGEVENS

Max. afstand motor-verste aansluiting.	50 m
Max. aantal gebruikers	1
Stofzuigoppervlak	600 - 800 m ²
Aantal aansluitingen.	10 - 14

SPECIFICATIES TOESTEL

Primaire filter.	Cycloon of papieren stofzak
Secondaire filter	Textielfilter*
Capaciteit stofopvangbak	40 L
Afmetingen (B x H x D).	0,53 x 1,05 x 0,40
Afmetingen - geïnstalleerd	0,80 x 1,35 x 0,70
Gewicht	22,5 Kg
Aantal motoren.	2

SPECIFICATIES MOTOR

Algemeen.	220 - 250 VAC, 50 Hz
Vermogen (nom.)	2100 W
Vermogen (max.)	2400 W
Max. stroomsterkte.	10,5 A
Toerental (max.)	23500 / min
Zekering.	2 x 8 A
Basis Motor	145 mm
Koolborstel.	Ref. I.0710.1001
Motor controle	12 VDC signaal met veiligheidstransfo (VDE0551 - relais 16A)
Softstart	Ja

SPECIFICATIES TURBINE

Motor type.	Bypass
Trappen	2
Onderdruk.	3850 mm H ₂ O
Max. debiet.	53 L/sec
AirWatts	692 W

BESCHIKBAAR

I.0027.2821	Centraal stofzuigunit Emperor S
-------------------	---------------------------------

CERTIFICATEN

EMC	Electromagnetische compatibiliteit
KEMA	KEMA-KEUR & KEYMARK
CE	Conform

* Textielfilter niet standaard bijgeleverd bij uitvoering met papieren stofzak

De technische gegevens zijn onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving
U kunt de laatste updates altijd bekijken op onze website.