

// HUMBOLDT



ALGEMENE GEGEVENS

Max. afstand motor-verste aansluiting.	45 m
Max. aantal gebruikers	1
Stofzuigoppervlak	400 - 600 m ²
Aantal aansluitingen.	9 - 12

SPECIFICATIES TOESTEL

Primaire filter.	Cycloon of papieren stofzak
Secondaire filter	Textielfilter*
Capaciteit stofopvangbak	18 L
Afmetingen (B x H x D)	0,38 x 1,00 x 0,40
Afmetingen - geïnstalleerd	0,75 x 1,40 x 0,75
Gewicht	12,5 Kg
Aantal motoren.	1

SPECIFICATIES MOTOR

Algemeen.	220 - 250 VAC, 50 Hz
Vermogen (nom.)	1600 W
Vermogen (max.)	1650 W
Max. stroomsterkte.	7,2 A
Toerental (max.)	29705 / min
Zekering.	8 A
Basis Motor	145 mm
Koolborstel.	Ref. I.0710.1005
Motor controle	12VDC signaal met veiligheidstransfo (VDEO551 - relais 16A)
Softstart	Ja

SPECIFICATIES TURBINE

Motor type.	Bypass
Trappen	3
Onderdruk.	3839 mm H ₂ O
Max. debiet.	48,4 L/sec
AirWatts	515 W

BESCHIKBAAR

I.0077.1000.	Centraal stofzuigunit Humboldt
-------------------	--------------------------------

CERTIFICATEN

EMC	Electromagnetische compatibiliteit
CE	Conform

* Textielfilter niet standaard bijgeleverd bij uitvoering met papieren stofzak

De technische gegevens zijn onderhevig aan veranderingen zonder kennisgeving
U kunt de laatste updates altijd bekijken op onze website.